

# ACRILFIX

## ISOLANTE FISSATIVO ACRILICO 100% ALL'ACQUA TRASPARENTE

Rev. 1 Anno 2021

Pag. 1/1

### DESCRIZIONE

**ACRILFIX** è un fissativo formulato a base di resine acriliche. E' una dispersione incolore utilizzata su pareti in muratura prima che siano verniciate con rivestimenti plastici o idropitture. **Utilizzabile per interni ed esterni.** Presenta un'ottima resistenza all'alcalinità e un forte ancoraggio sul supporto.

**Primer fissanti:** Valore limite UE (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/h). Questo prodotto contiene al massimo 2 g/l di VOC.

### IMPIEGHI

#### **Preparazione del supporto**

##### SU SUPPORTI VECCHI

Pulito, asciutto, spazzolato. Eventuali parti staccabili vanno asportate mediante raschietto o spazzola in ferro. Applicare una mano di **ACRILFIX**, opportunamente diluito.

##### SU SUPPORTI NUOVI

Il supporto in pietra, cemento o gesso deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. Applicare una mano di **ACRILFIX**, opportunamente diluito.

### APPLICAZIONE

A rullo o pennello in mano unica.

<b>Legante:</b>	Resina acrilica in emulsione.
<b>Aspetto:</b>	Liquido incolore
<b>Essiccazione:</b>	Fuori tatto: 15-20' - Totale 12-24 ore.
<b>Diluizione:</b>	Con acqua fino ad un massimo di 1:10.

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

**RESA TEORICA:** 10-30 m<sup>2</sup>/lt in due mani. In funzione dell'assorbimento del supporto.

**CONFEZIONI:** Latte da 1, 5 e 10 lt.

### MANIPOLAZIONE - STABILITA'

Stoccaggio: in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35° C.

Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, non presenta alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 24 mesi.

Il prodotto teme il gelo. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

#### Nota di responsabilità

*I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.*