

# MCR

Speciale resina legante per intonaci, boiacche, cemento.

Rev. 1 Anno 2021

Pag. 1/1

## DESCRIZIONE

**M.C.R** si usa come legante ed impermeabilizzante nella preparazione di stucco per pavimentazioni esterne miscelando 1 Kg. MCR con 1 lt. d'acqua ogni 4 kg. di cemento. E' ottimo per rendere idrorepellenti gli intonaci e la preparazione di malte, boiacche ed impermeabilizzanti per lastricati solari, impastando 1 Kg. di MCR per ogni 8 lt. d'acqua utilizzati.

**COLORE:** Trasparente lattiginoso.

**CONFEZIONI:** Kg. 10 – Kg 5 – Kg 1 in cartoni da 18 pz.

## MANIPOLAZIONE - STABILITA'

Temperature di conservazione: Massima +35°C. –Minima +5°C. Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizione di temperature adeguate: 12 mesi. Teme il gelo.

E' consigliabile mantenere il prodotto in contenitori sigillati ben chiusi sino al momento dell'impiego che deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla fabbricazione. I contenitori devono essere tenuti lontano da forti fonti di calore, dall'esposizione elevata e diretta al sole e dall'esposizione al freddo e al gelo eccessivo.

### Nota di responsabilità

*Le informazioni qui contenute riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia, noi non garantiamo, esplicitamente o implicitamente, né accettiamo alcuna responsabilità in relazione alle informazioni qui contenute o derivanti dal loro uso. Queste informazioni sono destinate a personale tecnicamente esperto a propria discrezione e rischio e non sono correlate all'uso di questo prodotto in combinazione con qualsiasi altra sostanza o processo. Sono ad esclusiva discrezione dell'utilizzatore sia la valutazione della compatibilità di ogni informazione o materiale qui descritti per ogni uso contemplato, sia le modalità d'uso nel rispetto della legislazione vigente e di eventuali brevetti. Noi ci riserviamo il diritto di apportare aggiunte, cancellazioni, o modifiche alle informazioni qui contenute in ogni momento e senza alcun preavviso.*